

UND SO EINFACH GEHT'S ...



Säubern

Lose, überstehende Teile mit dem Spatel entfernen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.



Füllen

Entsprechend der Oberfläche einen passenden Farbton auswählen und das Wachs quer zum Kratzer einreiben. Bei Schäden im Kantenbereich einfach über die Kante reiben.



Abtragen

Mit der Vorderkante des Spatels das aufgetragene Wachs unter leichtem Druck und mit kreisenden Bewegungen verreiben und den Überschuss abtragen. Im Kantenbereich Überstände mit dem Tuch abwischen.



Farbanpassung

Die Struktur der Oberfläche mit passenden Farbtönen anpassen. Gegebenenfalls die Maserung mit feinen Strichen nachahmen. Erneut das aufgetragene Wachs mit dem Spatel verreiben.



Entfetten

Das Baumwolltuch um die Spitze des Spatels spannen und damit das Wachs in der Umgebung entfernen. Mit einem wachsfreien Teil des Tuches die befüllte Stelle sowie das unmittelbare Umfeld leicht abwischen und entfetten.



Tipp: Versiegeln

Zum Schutz vor Staub und Schmutz empfiehlt es sich den Schaden mit *picobello*[®]*Klarlack* (Glanzgrad nach Wahl) oder alternativ mit *picobello*[®]*Pinsel-Fix*[®]*Klarlack* zu versiegeln – erhältlich bei www.picobello-shop.eu