

UND SO EINFACH GEHT'S...



Zahlreiche
Anwendungsfilme
rund um die
picobello®-Produkte
auf YouTube.

Auf dem picobello®-YouTube-Kanal (www.youtube.com/picobelloshop) finden Sie zahlreiche Anwendungsfilme zu verschiedenen Instandsetzungsarbeiten mit unseren picobello®-Reparatur-Sets. Spezielle Hinweise in der Gebrauchsanweisung bei der Anwendung beachten.



1 Vorbereiten

Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen. Passende Farbtöne herausuchen. Darauf achten, dass immer mehrere Farbtöne von hell nach dunkel eingesetzt werden.



2 Schmelzen

Aktivieren Sie den Schmelzer wie auf der Rückseite beschrieben. Halten Sie die heiße Schmelzerspitze an eine farblich passende Kerami-Fill® Stange und schmelzen Sie etwas Füllstoff ab. Sie können auch mehrere Farbtöne miteinander vermischen.



3 Einbringen

Bringen Sie den geschmolzenen Füllstoff mit der Spitze des Schmelzers in die Schadstelle ein, dabei die Schadstelle immer etwas überfüllen. Säubern Sie nach jedem Schmelzvorgang die Spitze des Schmelzers am Baumwolltuch. **Achtung:** Verbrennungsgefahr.



7 Entfetten

Die befüllte Stelle nun mit dem grauen Vlies aus dem Füllstoff-Hobel entfetten.



8 Stift schütteln

Zum Schutz vor Staub und Schmutz können Sie mit dem Pinsel-Fix® Aqua Klarlack eine Versiegelung vornehmen. Stift ca. 30 Sek. schütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Danach die Kappe des Stiftes abnehmen.



9 Stift entlüften

Drücken Sie vorsichtig auf den markierten Bereich „P“. Aufgebauter Druck im Stift kann so entweichen – der Stift wird entlüftet. **Achtung:** Für ein sauberes Lackbild, den Stift in etwas Wasser tauchen, damit sich die Pinselhaare voneinander lösen. Anschließend das Wasser abstreifen.



4 Plan abtragen

Die Überstände mit den spitzen Hobelrillen des Füllstoff-Hobels abtragen.



5 Farbanpassung

Sollte die befüllte Stelle farblich nicht ganz passen, können Sie jederzeit eine Farbangleichung vornehmen. Einfach etwas Material abschmelzen und mit der Füllung in der Schadstelle vermischen.



6 Plan abtragen

Nach dem Befüllen erneut mit dem Hobel die Überstände plan hobeln. Zum Abschluss mit der breiten Vorderkante des Hobels in zügigen Bewegungen die Schadstelle glätten. **Achtung:** Nicht mit der Spitze kratzen.



10 Stift aktivieren

Den Stift mit der Spitze nach unten über das Baumwolltuch halten und an der markierten Stelle „P“ erneut vorsichtig drücken. Der Lack fließt in die Pinselspitze. Diese am Baumwolltuch leicht abstreifen, um nicht zu nass zu versiegeln.



11 Versiegeln

Lackieren Sie die Schadstelle gleichmäßig in einer Richtung ab. Das Umfeld möglichst nicht lackieren. Bei Nachlassen des Lackflusses erneut auf „P“ drücken. Nach Gebrauch die Pinselspitze unter Wasser ausspülen und trocknen.



12 Glanzgrad anpassen

Wenn die Stelle trocken ist (bei Raumtemperatur nach ca. 10-15 Minuten), können Sie mit dem Schleif- und Poliertuch den Glanzgrad anpassen. Mit der grünen Seite polieren Sie die Stelle auf, sie erhält mehr Glanz. Mit der weißen Seite mattieren Sie die Stelle ab.